



# HTX GENERATION 15W-40

## HAUPTMERKMALE

Mineralisches Motorenöl für Old- und Youngtimer.

Das HTX GENERATION 15W-40 ist ein Mehrbereichsöl, das für einen optimalen Motorschutz in PKW der Baujahre 1975 bis 1990 sorgt. Der ausgezeichnete Viskositätsindex garantiert selbst nach längerem Stillstand einen verschleißfreien Start und schützt den Motor bei hoher

thermischer Belastung. HTX GENERATION 15W-40 ist speziell auf die Bedürfnisse von Old- und Youngtimern zugeschnitten, da es eine Mischung aus besonderen Additiven verwendet, die auf die Motoren dieser Fahrzeuggeneration abgestimmt ist.

## ANWENDUNGSVORTEILE

- Verbesserter Schutz vor Verschleiß dank der Mehrbereichsöl-Technologie.
- Sehr gute thermische Stabilität und Oxidationsbeständigkeit für einen optimalen Schutz bei hohen Temperaturen.
- Hält den Motor sauber und sorgt für eine perfekte Schmierung sowohl im Kalt- als auch im Warmbetrieb.



	Testmethode	Einheit	SAE 15W-40
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	104
Viskosität bei 100°C	ASTM 445	mm <sup>2</sup> /s	14,1
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	138
Pour point	ASTM D97	°C	-36
Flammpunkt	ASTM D92	°C	226
T.B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	8,8



Eine Marke von **TOTAL**